



ALUMINIO

Ficha técnica - Línea 401

CUÑETE



GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Esmalte	Brillante	1 hora	10 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto elaborado con alto contenido de pasta de aluminio, que difunde la luz proporcionando una excelente apariencia metálica desde cualquier ángulo.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas industriales, interiores y exteriores, donde además se requiera evitar el recalentamiento de las superficies por los rayos solares.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Envasado en cuartos de galón, galón y cuñetes de 5 galones (contra pedidos).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 50 % MIN
Volumen: 35 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Antes de aplicar sobre aluminio, cobre, zinc o galvanizado, utilizar Wash Primer.

RENDIMIENTO

50 m² / Gal

SOLVENTE

(5 - 10) %

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

VISCOSIDAD

(25 ± 2) seg.
CF4

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea industrial

¡La calidad que merece tu empresa!