



AMAZONIA EXTERIOR

Ficha técnica - Línea 582

PREMIUM

PR

CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Caucho	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado con materias primas especiales que mejoran la durabilidad al sol, lluvia, humedad e intemperie, brindando superficies de acabados duraderos y de excelente apariencia.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en hogares, edificios, escuelas, hoteles, piscinas, industrias y donde se requieran óptimas condiciones de resistencia y acabados.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 50 % MIN
Volumen: (35 - 40) %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(55 - 60) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénesse con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(90 - 100) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!