



## BELLAKASA CAUCHO MATE

Ficha técnica - Línea 202

CLASE



CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

### DESCRIPCIÓN



Pintura emulsionada formulada para emplearse en ambientes interiores y exteriores, de excelente apariencia y textura. Crea una película resistente de buen cubrimiento y alto rendimiento.

### USOS RECOMENDADOS



Es un producto diseñado para ser empleado sobre frisos de concreto, asbestos, madera, cartón piedra y mampostería en general.

### COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones.

### PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 40 % MIN  
Volumen: 30 %

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

(40 - 45) m<sup>2</sup> / Gal

### PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

### VISCOSIDAD

(105 - 115) KU

### DILUCIÓN

No requiere



**Conoce nuestra línea doméstica**  
¡La calidad que merece tu hogar!