



BELLAKASA PASTA PROFESIONAL

Ficha técnica - Línea 208



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	12 meses

DESCRIPCIÓN

Pasta emulsionada desarrollada para rellenar grietas y ranuras menores en frisos de concreto, superficies de madera prensada, asbesto, etc., en ambientes interiores y exteriores.

USOS RECOMENDADOS

Recomendada para rellenar, emparejar y unificar paredes y mampostería.

COLOR Y PRESENTACIÓN

Disponible en color blanco hueso; envasado en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 65 % MIN
Volumen: 40 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre grasa o cualquier otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Depende de la superficie donde se aplique

PRECAUCIONES

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD	DILUCIÓN
(130 - 160) seg.	No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!