



## BELLAKASA SATINADO

Ficha técnica - Línea 201

CLASE



CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Satinado	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

### DESCRIPCIÓN



Producto de alta calidad desarrollado para embellecer y proteger las superficies. Proporciona una película lavable, de brillo sedoso y excelente apariencia a la vista y al tacto.

### USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en hogares, escuelas, hoteles, teatros, hospitales, en ambientes interiores y en general donde se requieran películas lavables y máxima higiene.

### COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones (pedidos especiales).

### PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: (30 - 35) % MIN  
Volumen: 20 %

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

(30 - 35) m<sup>2</sup> / Gal

### PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

### VISCOSIDAD

(90 - 100) KU

### DILUCIÓN

No requiere



**Conoce nuestra línea doméstica**  
¡La calidad que merece tu hogar!