



## CHASIS BLACK

Ficha técnica - Línea 124

GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Acabado industrial	Semi - brillante	5 a 10 min.	30 a 40 min.	24 meses

### DESCRIPCIÓN



Producto formulado a base de resinas alquídicas modificadas, que permiten una alta resistencia a la gasolina, grasas y aceites; posee un alto contenido de pigmentos inhibidores de la corrosión.

### USOS RECOMENDADOS



Ideal para ser utilizado en aplicaciones automotrices donde se requiera una máxima protección.

### COLOR Y PRESENTACIÓN



Envasado en cuartos de galón y galones.

### PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 40 % MIN  
Volumen: 23 %

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

(40 - 45) m<sup>2</sup> / Gal

### PRECAUCIONES



Producto tóxico. Evítese su uso cuando la temperatura de la superficie exceda los 70 °C.

### VISCOSIDAD

(30 - 40) CF4

### DILUCIÓN

No requiere



**Conoce nuestra línea automotriz**  
¡La calidad que merece tu automóvil!