



FONDO ANTIALCALINO

Ficha técnica - Línea 14



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Esmalte	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN

Es un producto base solvente, formulado para el acondicionamiento de superficies nuevas de concreto y mampostería, con excelentes propiedades para neutralizar la alcalinidad.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para protección de mampostería, concreto y frisos de alta alcalinidad o para sellar la humedad en ambientes interiores y exteriores.

COLOR Y PRESENTACIÓN

Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 40 % MIN
Volumen: 30 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de escamas de concreto y cualquier suciedad que perjudique la adherencia del producto.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(40 - 45) m² / Gal

PRECAUCIONES

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Agítese bien antes de usar. No aplicar bajo la lluvia.

VISCOSIDAD	DILUCIÓN
(80 - 90) KU	No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!