



FONDO ANTICORROSIVO

Ficha técnica - Línea 13 / 11

TAMBOR



CUÑETE



GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Acabado industrial	Mate	1 hora	4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado para usos múltiples, que ofrece gran flexibilidad en la selección del acabado final, alto poder anticorrosivo durante meses y buena resistencia a la intemperie y a la abrasión.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado como fondo y acabado para trabajos de conservación y mantenimiento de obras industriales, puentes, estructuras, marcos y rejas de hierro, etc.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Envasado en cuartos de galón, galones, cuñetes de 5 galones y tambores (contra pedidos); en blanco, negro y gris.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 45 % MIN
Volumen: 25 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO

30 - 35 m² / Gal

SOLVENTE

(5 - 10) %

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(75 - 85) KU

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea industrial

¡La calidad que merece tu empresa!