



IMPERLAST CANCHAS

Ficha técnica - Línea 204



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Revestimiento para canchas deportivas, compuesto de polvo de cuarzo, resinas acrílicas emulsionadas, pigmentos óxido colorantes y aditivos de alta calidad.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en canchas deportivas construidas en concreto, y como recubrimiento de curativo sobre gradas de concreto, acero, entre otros.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en rojo, verde, azul y blanco, envasado en galones y cuñetes de 5 galones. Estos y otros colores contra pedidos.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 50 % MIN
Volumen: (35 - 40) %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

20 m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénesse con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(90 - 100) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea profesional
¡La calidad que merece tu entorno!