



IMPERLAST RECUBRIMIENTO

Ficha técnica



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Impermeabilizante	Mate	3 a 4 horas	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto hecho con resinas acrílico estirenadas exentas de plastificantes y resinas elastoméricas, que forman una película flexible de buena adhesión, resistente al agua y de excelente acabado decorativo.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado como acabado final en impermeabilizante de techos y terrazas de concreto, baldosas no esmaltadas, tejas de barro, aluminio, mantos asfálticos sin acabado o material antiadherente.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en colores verde, rojo y blanco; envasados en galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: (62 - 66) % MIN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(15 - 20) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(110 - 120) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea profesional
¡La calidad que merece tu entorno!