



## IMPERLAST TECHO

Ficha técnica - Línea 212



| TIPO DE PINTURA | ASPECTO        | SECAMIENTO | REPINTADO | VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO |
|-----------------|----------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Caucho          | Liso brillante | 1 hora     | 10 horas  | 24 meses                    |

### DESCRIPCIÓN



Producto de alta calidad hecho con resinas de alta flexibilidad, buena adhesión, resistencia y gran acabado decorativo. Con alta capacidad contra movimientos de dilatación y contracción.

### USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado como impermeabilizante sobre superficies de concreto, asbesto, madera, asfalto, etc. Aislante de ruido, sellador de juntas, reparación de mantos viejos, etc.

### COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en rojo, verde, gris y blanco, en envases de galón y cuñetes de 5 galones.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

(15 - 20) m<sup>2</sup> / Cuñ

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y libre de polvo, aceite, grasa e impermeabilizantes o mantos viejos o dañados.

### VISCOSIDAD

(120 - 130) KU

### DILUCIÓN

No requiere

### PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. No aplicar a una temperatura de superficie menor a 5 °C o cuando exista amenaza de lluvia.



**Conoce nuestra línea profesional**  
¡La calidad que merece tu entorno!