



PINOLEO

Ficha técnica - Línea 120

CLASE



GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Brillante	4 horas	10 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado a base de resinas alquídicas, que proporcionan un acabado brillante y de resistencia moderada brindando una excelente relación entre precio y rendimiento.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas. En superficies interiores y exteriores, en hogares, oficinas, industrias y donde se requiera decorar.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO

30 m² / Gal

SOLVENTE %

Brocha (5 - 10)
Pistola (10 - 15)

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(75 - 85) KU

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!