



PINRAPID

Ficha técnica - Línea 110

GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Esmalte	Brillante	15 min.	2 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Esmalte sintético de rápido secamiento, formulado para proteger y decorar estructuras metálicas, de concreto o madera, en ambientes interiores o exteriores.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para proteger y decorar superficies metálicas de maquinaria pesada en la que la frecuencia de repintado sea relativamente alta.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en una amplia gama de colores, envasados en cuartos de galón y galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 40 % MIN
Volumen: 33 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Antes de aplicar sobre aluminio, cobre, zinc o galvanizado utilizar Wash Primer.

RENDIMIENTO

(40 - 45) m² / Gal

SOLVENTE

(10 - 15) %

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Evítese su uso cuando la temperatura de la superficie exceda los 70 °C.

VISCOSIDAD

(70 - 75) KU

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea industrial

¡La calidad que merece tu empresa!