



PINTRAFIC

Ficha técnica



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	TRAFICAR	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Acabado industrial	Mate	45 min.	1 a 1,5 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto de rápido secamiento. Formulado con resinas a base de agua, pigmentos y aditivos de alta calidad y de buen desempeño tanto en asfalto como en concreto.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para la demarcación de estacionamientos, brocales, calles y avenidas urbanas, equipos contra incendios o cualquier otro tipo de demarcación en zonas de tráfico ligero.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en blanco y amarillo; envasado en cuñetes de 5 galones y envases de 1 galón (pedidos especiales).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: (50 - 55) % MIN
Volumen: (30 ± 1) %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Se recomienda un barrido completo de la superficie y la aplicación posterior de solventes y detergentes.

RENDIMIENTO

(40 - 45) m² / Gal

SOLVENTE

10 % máximo

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(95 - 105) KU

DILUCIÓN

10 % máximo



Conoce nuestra línea profesional
¡La calidad que merece tu entorno!