



RIMINI CAUCHO MATE

Ficha técnica - Línea 213

CLASE

B

CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado a base de resinas vinilacrílicas, que brindan un acabado mate de gran resistencia. Ideal para emplearse en ambientes interiores, ofreciendo una excelente relación precio / calidad.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en obras de concreto, frisos, mampostería en general, asbestos y en ambientes interiores y exteriores.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

35 m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(105 - 115) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!