



SELLADOR ANTIALCALINO

Ficha técnica - Línea 211



| TIPO DE PINTURA | ASPECTO | SECAMIENTO | REPINTADO | VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO |
|-----------------|---------|------------|-------------|-----------------------------|
| Emulsionada | Mate | 1/2 hora | 2 a 4 horas | 24 meses |

DESCRIPCIÓN



Producto de alta calidad hecho para acondicionar superficies de concreto nuevo o con mediana alcalinidad. Evita la eflorescencia manifiesta en manchas coloreadas sobre la superficie del acabado.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado como fondo sobre concreto, frisos o mampostería en exteriores e interiores.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones (pedidos especiales).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 40 % MIN
Volumen: 30 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

40 m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(80 - 90) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!