



SILKCAR - FONDO RELLENADOR

Ficha técnica - Línea 162

GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Automotriz	Mate	20 min.	No aplica	24 meses

DESCRIPCIÓN



Fondo de excelente calidad, rápido secamiento, alto poder de relleno, uniformidad en el emparejamiento y facilidad de lijado.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para repintar con acabados tanto acrílicos como sintéticos y poliuretanos. Utilizado ampliamente en la reparación de carrocerías.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Producto disponible en color gris, en presentación de galón y cuartos de galón.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 60 % MIN
Volumen: (38 - 40) %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes; lavada con agua y jabón antes de la aplicación.

RENDIMIENTO

30 m² / Gal

SOLVENTE

Solvente automotriz

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénesse con buena ventilación. Agítese antes de usar.

VISCOSIDAD

(110 - 120) KU

DILUCIÓN

(100 - 150) %



Conoce nuestra línea automotriz
¡La calidad que merece tu automóvil!