




SILKCAR - LACA ACRÍLICA

Ficha técnica - Línea 165


GALÓN




TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Automotriz	Brillante	3 a 5 min.	30 min.	24 meses

 **DESCRIPCIÓN**

Producto formulado para brindar acabados de alta resistencia y de rápido secamiento por evaporación de solvente. Tolera, además, la preparación de cualquier color metalizado.

 **USOS RECOMENDADOS**


Recomendado para ser utilizado en trabajos profesionales de reacabado automotriz, en talleres de latonería y pintura.

 **COLOR Y PRESENTACIÓN**

Disponible en una amplia variedad de colores, en presentación de galón.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS


Peso: (30 - 35) %

 **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar limpia y seca. Aplicar sobre fondos que hayan sido lijados previamente con grano 400.

SOLVENTE

Solvente automotriz Pincar

 **PRECAUCIONES**

Producto tóxico. Evítese su uso cuando la temperatura de la superficie exceda los 70 °C.

VISCOSIDAD	DILUCIÓN
(75 - 85) KU	(150 - 175) %



Conoce nuestra línea automotriz
¡La calidad que merece tu automóvil!