



AMAZONIA INTERIOR

Ficha técnica - Línea 580

PREMIUM




CUÑETE




GALÓN




TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

 **DESCRIPCIÓN**

Producto formulado con materias primas especiales, que brindan un excelente acabado decorativo. Desarrollado para usarse en ambientes interiores creando superficies de acabados duraderos.

 **USOS RECOMENDADOS**


Recomendado para ser aplicado en hogares, edificios, escuelas, hoteles, industrias y donde se requieran óptimas condiciones de resistencia y acabados.

 **COLOR Y PRESENTACIÓN**

Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS


Peso: 50 % MIN
Volumen: (35 - 40) %

 **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(55 - 60) m² / Gal

 **PRECAUCIONES**

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD	DILUCIÓN
(90 - 100) KU	No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



AMAZONIA EXTERIOR

Ficha técnica - Línea 582

PREMIUM

PR

CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Caucho	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado con materias primas especiales que mejoran la durabilidad al sol, lluvia, humedad e intemperie, brindando superficies de acabados duraderos y de excelente apariencia.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en hogares, edificios, escuelas, hoteles, piscinas, industrias y donde se requieran óptimas condiciones de resistencia y acabados.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 50 % MIN
Volumen: (35 - 40) %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(55 - 60) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(90 - 100) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



PINSEDA

Ficha técnica - Línea 209

PREMIUM



CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Satinado	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto de primera calidad que embellece y protege las superficies donde se aplica, brindando una película con brillo sedoso que permite lujosas decoraciones.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para hogares, escuelas, hoteles, teatros, hospitales, en ambientes interiores y en general donde se requieran películas lavables y máxima higiene.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones (pedidos especiales).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 45 % MIN
Volumen: (30 - 35) %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(50 - 55) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(90 - 100) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



BELLAKASA CAUCHO MATE

Ficha técnica - Línea 202

CLASE



CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Pintura emulsionada formulada para emplearse en ambientes interiores y exteriores, de excelente apariencia y textura. Crea una película resistente de buen cubrimiento y alto rendimiento.

USOS RECOMENDADOS



Es un producto diseñado para ser empleado sobre frisos de concreto, asbestos, madera, cartón piedra y mampostería en general.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 40 % MIN
Volumen: 30 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(40 - 45) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(105 - 115) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



BELLAKASA SATINADO

Ficha técnica - Línea 201

CLASE



CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Satinado	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto de alta calidad desarrollado para embellecer y proteger las superficies. Proporciona una película lavable, de brillo sedoso y excelente apariencia a la vista y al tacto.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en hogares, escuelas, hoteles, teatros, hospitales, en ambientes interiores y en general donde se requieran películas lavables y máxima higiene.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones (pedidos especiales).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: (30 - 35) % MIN
Volumen: 20 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(30 - 35) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(90 - 100) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!




BELLAKASA PASTA PROFESIONAL


Ficha técnica - Línea 208




TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	12 meses

 **DESCRIPCIÓN**

Pasta emulsionada desarrollada para rellenar grietas y ranuras menores en frisos de concreto, superficies de madera prensada, asbesto, etc., en ambientes interiores y exteriores.

 **USOS RECOMENDADOS**


Recomendada para rellenar, emparejar y unificar paredes y mampostería.

 **COLOR Y PRESENTACIÓN**

Disponibile en color blanco hueso; envasado en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS


Peso: 65 % MIN
Volumen: 40 %

 **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar limpia y seca, libre grasa o cualquier otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Depende de la superficie donde se aplique

 **PRECAUCIONES**

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD	DILUCIÓN
(130 - 160) seg.	No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



RIMINI CAUCHO MATE

Ficha técnica - Línea 213

CLASE

B

CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado a base de resinas vinilacrílicas, que brindan un acabado mate de gran resistencia. Ideal para emplearse en ambientes interiores, ofreciendo una excelente relación precio / calidad.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en obras de concreto, frisos, mampostería en general, asbestos y en ambientes interiores y exteriores.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

35 m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(105 - 115) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



RIMINI ESMALTE ALQUÍDICO

Ficha técnica - Línea 121

CLASE

B

GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Esmalte	Brillante	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado a base de resinas alquídicas que proporcionan un acabado brillante y duradero, ofreciendo una excelente relación entre precio y rendimiento.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas. En superficies interiores y exteriores, en hogares, oficinas, industrias y donde se requiera decorar.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en cuartos de galón y galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 20 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO

30 m² / Gal

SOLVENTE %

Brocha (5 - 10)
Pistola (10 - 15)

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénesse con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(75 - 85) KU

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



PINCASA

Ficha técnica - Línea 203

CLASE



CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Pintura emulsionada de aspecto mate de uso general, que proporciona un acabado atractivo y económico. Ideal para ambientes interiores.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en obras de concreto, frisos, mampostería en general en ambientes interiores y exteriores.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(30 - 35) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(95 - 105) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



PINOLEO

Ficha técnica - Línea 120

CLASE



GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Brillante	4 horas	10 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado a base de resinas alquídicas, que proporcionan un acabado brillante y de resistencia moderada brindando una excelente relación entre precio y rendimiento.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas. En superficies interiores y exteriores, en hogares, oficinas, industrias y donde se requiera decorar.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO

30 m² / Gal

SOLVENTE %

Brocha (5 - 10)
Pistola (10 - 15)

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(75 - 85) KU

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!





FONDO ANTIALCALINO


Ficha técnica - Línea 14




TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Esmalte	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN	
	Es un producto base solvente, formulado para el acondicionamiento de superficies nuevas de concreto y mampostería, con excelentes propiedades para neutralizar la alcalinidad.


USOS RECOMENDADOS	
	Recomendado para protección de mampostería, concreto y frisos de alta alcalinidad o para sellar la humedad en ambientes interiores y exteriores.

COLOR Y PRESENTACIÓN	
	Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS	
Peso: 40 % MIN	Volumen: 30 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	
	La superficie debe estar libre de escamas de concreto y cualquier suciedad que perjudique la adherencia del producto.

RENDIMIENTO TEÓRICO	
(40 - 45) m ² / Gal	

PRECAUCIONES	
	Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Agítase bien antes de usar. No aplicar bajo la lluvia.

VISCOSIDAD	DILUCIÓN
(80 - 90) KU	No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



SELLADOR ANTIALCALINO

Ficha técnica - Línea 211



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto de alta calidad hecho para acondicionar superficies de concreto nuevo o con mediana alcalinidad. Evita la eflorescencia manifiesta en manchas coloreadas sobre la superficie del acabado.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado como fondo sobre concreto, frisos o mampostería en exteriores e interiores.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones (pedidos especiales).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 40 % MIN
Volumen: 30 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

40 m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(80 - 90) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!