



ALUMINIO

Ficha técnica - Línea 401

CUÑETE



GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Esmalte	Brillante	1 hora	10 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto elaborado con alto contenido de pasta de aluminio, que difunde la luz proporcionando una excelente apariencia metálica desde cualquier ángulo.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas industriales, interiores y exteriores, donde además se requiera evitar el recalentamiento de las superficies por los rayos solares.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Envasado en cuartos de galón, galón y cuñetes de 5 galones (contra pedidos).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 50 % MIN
Volumen: 35 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Antes de aplicar sobre aluminio, cobre, zinc o galvanizado, utilizar Wash Primer.

RENDIMIENTO

50 m² / Gal

SOLVENTE

(5 - 10) %

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(25 ± 2) seg.
CF4

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea industrial

¡La calidad que merece tu empresa!



PINRAPID

Ficha técnica - Línea 110

GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Esmalte	Brillante	15 min.	2 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Esmalte sintético de rápido secamiento, formulado para proteger y decorar estructuras metálicas, de concreto o madera, en ambientes interiores o exteriores.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para proteger y decorar superficies metálicas de maquinaria pesada en la que la frecuencia de repintado sea relativamente alta.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en una amplia gama de colores, envasados en cuartos de galón y galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 40 % MIN
Volumen: 33 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Antes de aplicar sobre aluminio, cobre, zinc o galvanizado utilizar Wash Primer.

RENDIMIENTO

(40 - 45) m² / Gal

SOLVENTE

(10 - 15) %

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Evítese su uso cuando la temperatura de la superficie exceda los 70 °C.

VISCOSIDAD

(70 - 75) KU

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea industrial

¡La calidad que merece tu empresa!



FONDO ANTICORROSIVO

Ficha técnica - Línea 13 / 11

TAMBOR



CUÑETE



GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Acabado industrial	Mate	1 hora	4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado para usos múltiples, que ofrece gran flexibilidad en la selección del acabado final, alto poder anticorrosivo durante meses y buena resistencia a la intemperie y a la abrasión.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado como fondo y acabado para trabajos de conservación y mantenimiento de obras industriales, puentes, estructuras, marcos y rejas de hierro, etc.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Envasado en cuartos de galón, galones, cuñetes de 5 galones y tambores (contra pedidos); en blanco, negro y gris.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 45 % MIN
Volumen: 25 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO

30 - 35 m² / Gal

SOLVENTE

(5 - 10) %

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(75 - 85) KU

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea industrial

¡La calidad que merece tu empresa!